

**Birgisson**

Ármúli 8 | 108 Reykjavík  
Sími 516 0600 | www.birgisson.is

**ringo**<sup>®</sup>

## Gátlisti

- Ef gólfefni er komið þarf að stytta karm um ca. 1,5 cm. Óstyttur karmur veldur því að bil milli hurðarblaðs og gólfs er 2,5 cm.
- Ef karmur er stytstur þarf að þynna viðþröskuld einnig sem því nemur í þeim tilfellum þar sem viðþröskuldur er.
- Þar sem fellipröskuldur er í hurð er nauðsynlegt að stytta karm því fellipröskuldur hilur aðeins 1,5 cm bil undir hurðarblað.
- Geyma skal hurðir þannig að þær liggja flatar. Hurðir eru ekki til þess gerðar að geyma með því að láta þær standa upp á rönd.
- Í spónlögðum hurðum getur verið sjáanlegur munur á æðunum í spóninum frá hurð til hurðar. Ekki er um sérvalinn spón að ræða þar sem hurðirnar eru fjöldaframleiddar.
- Ef hurð er með wc læsingu þarf að skipta út lykilskrá sem fylgir hurð og setja wc skrá í staðinn (wc skrá kemur í lausu með).
- Miðja hurðarblaðs er 15mm frá vegg inn í rýmið þeim megin sem yfirfelldi hluti hurðar er. (Í flestum tilfellum inn í herbergið.
- Lamir í karma eru í karma kössum en lamir í hurðir koma lausar með.
- EI30-S hurð (eldvarnarhurð) þarf að bolta í. Ath það má ekki frauða karminn, sjá leiðbeiningar.
- Athugið að þessi listi er ekki tæmandi.